

Холодильное оборудование Премиум

Описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93



SDN 070–Холодильный шкаф

Холодильное оборудование серия Премиум



SDN 140–Холодильный шкаф

Холодильное оборудование серия Премиум



SDF 140–Морозильный шкаф

Холодильное оборудование серия Премиум



SBN – Холодильный стол / Со столешницей из нержавеющей стали

Холодильное оборудование серия Премиум



SBP – Холодильный стол / Со столешницей из полиэтилена

Холодильное оборудование серия Премиум

Вся внешняя и внутренняя облицовка выполнена из высококачественной нержавеющей стали AISI 304 18/8 Cr-Ni.

Верхняя часть изготовлена из полиэтиленового материала толщиной 40 мм, задняя часть 20 мм и высотой 60 мм.

Регулируемые по высоте белые пластиковые полки с внутренним проводом; В каждой двери по одной полке.

Соответствует стандарту GN 1/1 (эта функция недоступна для устройств глубиной 600 мм).

Охлаждает от -2/+8°C.

Двигатель встроен вовнутрь.

Система охлаждения с вентилятором.

В зависимости от функции охлаждение осуществляется с соответствующей мощностью.

Оттаявшая вода направляется в поддон и автоматически испаряется.

Дверные ручки изготовлены из нержавеющей стали, а изотермические герметичные дверные прокладки из специального пластика.

Имеется цифровой термостат.

Вдобавок к цифровой панели также имеется предупреждение о необходимости очистки конденсатора, низкотемпературный аварийный сигнал, соответствие требованиям HACCP и защита пищевых продуктов.

Имеется дверной выключатель, который останавливает работу испарителя и отключает лампу при открытии дверцы.

Доступны емкости 250, 400, 550, 280, 465 и 640 л.

Регулируемые ножки из нержавеющей стали.

Освещение, колесики, стеклянные двери, ящики (1/3-1/2-2/3 варианты), дополнительные полки и замок поставляются дополнительно в соответствии с требованиями заказчика.



SBM – Холодильный стол / Со столешницей из мрамора

Холодильное оборудование серия Премиум

Вся внешняя и внутренняя облицовка выполнена из высококачественной нержавеющей стали AISI 304 18/8 Cr-Ni.

Верхняя часть изготовлена из мрамора толщиной 30 мм, задняя часть 20 мм и высотой 60 мм.

Регулируемые по высоте белые пластиковые полки с внутренним проводом; В каждой двери по одной полке.

Соответствует стандарту GN 1/1 (эта функция недоступна для устройств глубиной 600 мм).

Охлаждает от -2/+8°C.

Двигатель встроен вовнутрь.

Система охлаждения с вентилятором.

В зависимости от функции охлаждение осуществляется с соответствующей мощностью.

Оттаявшая вода направляется в поддон и автоматически испаряется.

Дверные ручки изготовлены из нержавеющей стали, а изотермические герметичные дверные прокладки из специального пластика.

Имеется цифровой термостат.

Вдобавок к цифровой панели также имеется предупреждение о необходимости очистки конденсатора, низкотемпературный аварийный сигнал, соответствие требованиям HACCP и защита пищевых продуктов.

Имеется дверной выключатель, который останавливает работу испарителя и отключает лампу при открытии дверцы.

Доступны емкости 250, 400, 550, 280, 465 и 640 л.

Регулируемые ножки из нержавеющей стали.

Освещение, колесики, стеклянные двери, ящики (1/3-1/2-2/3 варианты), дополнительные полки и замок поставляются дополнительно в соответствии с требованиями заказчика.



SBE – Холодильный стол / С мойкой

Холодильное оборудование серия Премиум



SGM – Стойка для приготовления пиццы / Со столешницей из нержавеющей стали

Холодильное оборудование серия Премиум

Вся внешняя и внутренняя облицовка выполнена из высококачественной нержавеющей стали AISI 304 18/8 Cr-Ni.

Верхняя часть изготовлена из нержавеющей стали толщиной 1,2 мм.

Регулируемые по высоте белые пластиковые полки с внутренним проводом; В каждой двери по одной полке.

Соответствует стандарту GN 1/1 (эта функция недоступна для устройств глубиной 600 мм).

Охлаждает от -2/+8°C

Двигатель встроен вовнутрь.

Система охлаждения с вентилятором.

Охлаждение гастроемкостей осуществляется с помощью змеевика.

В зависимости от функции охлаждение осуществляется с соответствующей мощностью.

Оттаявшая вода направляется в поддон и автоматически испаряется.

Дверные ручки изготовлены из нержавеющей стали, а изотермические герметичные дверные прокладки из специального пластика.

Вдобавок к цифровой панели также имеется предупреждение о необходимости очистки конденсатора, низкотемпературный аварийный сигнал, соответствие требованиям HACCP и защита пищевых продуктов.

Имеется дверной выключатель, который останавливает работу испарителя и отключает лампу при открытии дверцы.

Доступны емкости 280, 465 и 640 л.

Гастроемкости:

140 см: 1 / 4GN - 7 шт.

190 см: 1 / 4GN - 10 шт.

240 см: 1 / 4GN - 13 шт.

Регулируемые ножки из нержавеющей стали.

Освещение, колесики, стеклянные двери, ящики (1/3-1/2-2/3 варианты), дополнительные полки и замок поставляются дополнительно в соответствии с требованиями заказчика.

ящики

ХС S712	Ящик– 700 мм для холодильного стола 1/2
ХС S713	Ящик– 700 мм для холодильного стола 1/3
ХС S723	Ящик – 700 мм для холодильного стола 2/3
ХС S612	Ящик – 600 мм для холодильного стола 1/2
ХС S613	Ящик – 600 мм для холодильного стола 1/3
ХС S623	Ящик – 600 мм для холодильного стола 2/3



SGP – Стойка для приготовления пиццы / Со столешницей из полиэтилена

Холодильное оборудование серия Премиум

Вся внешняя и внутренняя облицовка выполнена из высококачественной нержавеющей стали AISI 304 18/8 Cr-Ni.

Верхняя часть изготовлена из полиэтиленового материала толщиной 40 мм, задняя часть 20 мм и высотой 60 мм.

Регулируемые по высоте белые пластиковые полки с внутренним проводом; В каждой двери по одной полке.

Соответствует стандарту GN 1/1 (эта функция недоступна для устройств глубиной 600 мм).

Охлаждает от -2/+8°C.

Двигатель встроен вовнутрь.

Система охлаждения с вентилятором.

Охлаждение гастроемкостей осуществляется с помощью змеевика.

В зависимости от функции охлаждение осуществляется с соответствующей мощностью.

Оттаявшая вода направляется в поддон и автоматически испаряется.

Дверные ручки изготовлены из нержавеющей стали, а изотермические герметичные дверные прокладки из специального пластика.

Имеется цифровой термостат.

Вдобавок к цифровой панели также имеется предупреждение о необходимости очистки конденсатора, низкотемпературный аварийный сигнал, соответствие требованиям HACCP и защита пищевых продуктов.

Имеется дверной выключатель, который останавливает работу испарителя и отключает лампу при открытии дверцы.

Доступны емкости 280, 465 и 640 л.

Гастроемкости:

140 см: 1 / 4GN - 7 шт.

190 см: 1 / 4GN - 10 шт.

240 см: 1 / 4GN - 13 шт.

Регулируемые ножки из нержавеющей стали.

Освещение, колесики, стеклянные двери, ящики (1/3-1/2-2/3 варианты), дополнительные полки и замок поставляются дополнительно в соответствии с требованиями заказчика.

ящики

ХС S712	Ящик– 700 мм для холодильного стола 1/2
ХС S713	Ящик– 700 мм для холодильного стола 1/3
ХС S723	Ящик – 700 мм для холодильного стола 2/3
ХС S612	Ящик – 600 мм для холодильного стола 1/2
ХС S613	Ящик – 600 мм для холодильного стола 1/3
ХС S623	Ящик – 600 мм для холодильного стола 2/3



SGT – Стойка для приготовления пиццы / С гастроемкостями на столешнице

Холодильное оборудование серия Премиум

Вся внешняя и внутренняя облицовка выполнена из высококачественной нержавеющей стали AISI 304 18/8 Cr-Ni.

Верхняя часть изготовлена из нержавеющей стали толщиной 1,2 мм.

Регулируемые по высоте белые пластиковые полки с внутренним проводом; В каждой двери по одной полке.

Соответствует стандарту GN 1/1 (эта функция недоступна для устройств глубиной 600 мм).

Охлаждает от -2/+8°C

Двигатель встроен вовнутрь.

Система охлаждения с вентилятором.

Охлаждение гастроемкостей осуществляется с помощью змеевика.

В зависимости от функции охлаждение осуществляется с соответствующей мощностью.

Оттаявшая вода направляется в поддон и автоматически испаряется.

Дверные ручки изготовлены из нержавеющей стали, а изотермические герметичные дверные прокладки из специального пластика.

Имеется цифровой термостат.

Вдобавок к цифровой панели также имеется предупреждение о необходимости очистки конденсатора, низкотемпературный аварийный сигнал, соответствие требованиям HACCP и защита пищевых продуктов.

Имеется дверной выключатель, который останавливает работу испарителя и отключает лампу при открытии дверцы.

Доступны емкости 280, 465 и 640 л.

Гастроемкости:

140 см: 1 / 4GN - 7 шт.

190 см: 1 / 4GN - 10 шт.

240 см: 1 / 4GN - 13 шт.

Регулируемые ножки из нержавеющей стали.

Освещение, колесики, стеклянные двери, ящики (1/3-1/2-2/3 варианты), дополнительные полки и замок

поставляются дополнительно в соответствии с требованиями заказчика.

ящики

ХС S712	Ящик– 700 мм для холодильного стола 1/2
ХС S713	Ящик– 700 мм для холодильного стола 1/3
ХС S723	Ящик – 700 мм для холодильного стола 2/3
ХС S612	Ящик – 600 мм для холодильного стола 1/2
ХС S613	Ящик – 600 мм для холодильного стола 1/3
ХС S623	Ящик – 600 мм для холодильного стола 2/3



SGB – Стойка для приготовления пиццы / Отдельно стоящая

Холодильное оборудование серия Премиум

Вся внешняя и внутренняя облицовка выполнена из высококачественной нержавеющей стали AISI 304 18/8 Cr-Ni.

Верхняя часть изготовлена из нержавеющей стали толщиной 1,2 мм.

Регулируемые по высоте белые пластиковые полки с внутренним проводом; В каждой двери по одной полке.

Соответствует стандарту GN 1/1 (эта функция недоступна для устройств глубиной 600 мм).

Охлаждает от -2/+8°C

Двигатель встроен вовнутрь.

Система охлаждения с вентилятором.

Охлаждение гастроемкостей осуществляется с помощью змеевика.

В зависимости от функции охлаждение осуществляется с соответствующей мощностью.

Оттаявшая вода направляется в поддон и автоматически испаряется.

Дверные ручки изготовлены из нержавеющей стали, а изотермические герметичные дверные прокладки из специального пластика.

Имеется цифровой термостат.

Вдобавок к цифровой панели также имеется предупреждение о необходимости очистки конденсатора, низкотемпературный аварийный сигнал, соответствие требованиям HACCP и защита пищевых продуктов.

Имеется дверной выключатель, который останавливает работу испарителя и отключает лампу при открытии дверцы.

Доступны емкости 280, 465 и 640 л.

Гастроемкости:

140 см: 1 / 4GN - 7 шт.

190 см: 1 / 4GN - 10 шт.

240 см: 1 / 4GN - 13 шт.

Регулируемые ножки из нержавеющей стали.

Освещение, колесики, стеклянные двери, ящики (1/3-1/2-2/3 варианты), дополнительные полки и замок

поставляются дополнительно в соответствии с требованиями заказчика.

ящики

ХС S712	Ящик– 700 мм для холодильного стола 1/2
ХС S713	Ящик– 700 мм для холодильного стола 1/3
ХС S723	Ящик – 700 мм для холодильного стола 2/3
ХС S612	Ящик – 600 мм для холодильного стола 1/2
ХС S613	Ящик – 600 мм для холодильного стола 1/3
ХС S623	Ящик – 600 мм для холодильного стола 2/3



Холодильный цех

Холодильное оборудование серия Премиум

1. ХОЛОДИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ХОЛОДИЛЬНОГО ЦЕХА

Все части охлаждающего оборудования находятся в защитном корпусе из стальных листов с электростатическим покрытием, покрытых оцинкованной листовой сталью. Они могут использоваться в дождливых условиях без дополнительных мер предосторожности.

Электрическое панно находится на внешней блоке, стойко к дождю и пыли.

Компрессор, используемый в установках, является герметичным.

Марка компрессора Tecumseh, производится во Франции.

Входное напряжение компрессора составляет 400 В / 50 Гц.

Конденсационный теплообменник выполнен из медных трубок и алюминиевых стабилизаторов.

Конденсирующий агрегат спроектирован под самые высокие температуры

Регулирование давления в конденсаторном блоке осуществляется путем изменения скорости вращения вентилятора.

Теплообменник испарителя выполнен из медных трубок и алюминиевых стабилизаторов.

Емкость испарителя рассчитывается в зависимости от потребности цеха, чтобы предотвратить потерю влаги.

Вентиляторы испарителя управляются микроконтроллером.

Теплообменник испарителя оборудован электрическими нагревателями для предотвращения обледенения.

Нагреватели управляются микроконтроллером.

Имеется лоток для сбора конденсата, который спроектирован для правильной подачи собранной воды.

Выход конденсата можно легко разобрать, подается из блока благодаря трубам из ПВХ.

В электрическом панно все автоматические предохранители - Merlin Gerin, контакторы и термические реле - марки Telemecanique.

Все кабели в панно проходят через кабельные каналы.

Соединительные блоки могут устанавливаться на рейках.

Все кабельные вводы и выходы из панно выполнены с помощью кабельной арматуры.

За дверцей панно располагается схема электропитания и управления на прочных алюминиевых наклейках.

Контроль температуры в помещении осуществляется микропроцессорным блоком Carel.

Цифровой микроконтроллер размещается в своем собственном корпусе со степенью защиты IP67 и

имеет переключатели с большим цифровым дисплеем.

Блок управления будет установлен рядом с дверью, за которым можно легко наблюдать.

На пульте управления имеются выключатели внутреннего освещения, вкл. / Выкл. и сигнализации.

Все регуляторы давления в системе охлаждения изготавливаются компанией Danfoss

Сушильный фильтр изготавливается компанией Danfoss.

Соленоидный клапан изготавливается компанией Danfoss.

Смотровое стекло изготавливается компанией Danfoss.

Внутренние блоки закреплены на потолочных панелях.

Внешние блоки располагаются на высоте не менее 50 см от пола на стальной конструкции. Стальная конструкция сначала окрашивается антикоррозийной краской, а затем покрывается промышленными красками.

2. ПАНЕЛИ ХОЛОДИЛЬНОГО ЦЕХА

Поверхности панелей изготовлены из листов из оцинкованной стали толщиной 0,50 мм, покрытых полиэфирной краской.

Листы были использованы для увеличения стойкости.

Листы покрыты по меньшей мере 200 г / м² гальванизацией.

Внешняя поверхность листов покрыта 50-микронным подшерстком и 20-микронной эпоксидной полиэфирной краской сверху. (Ral-9002)

Внутренняя поверхность листов покрыта 8-микронной грунтовочной краской.

Плотность полиуретана составляет 42 кг / м³.

Панели оснащены эксцентриковыми замками с механизмом блокировки и натяжения.

Углы оснащены специальными угловыми панелями с запирающим механизмом.

Соединения потолка и стен покрыты скобами из листовой панели.

Все панели антибактериальные.

Используемый в панелях полиуретан пожарного класса B3 и соответствует норме DIN 4102.

Величина теплопроводности полиуретана составляет 0,020 Вт / мК.

3. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ ПОЛА

Внешняя поверхность покрыта стеклопластиком толщиной 2 мм с тиснением.

Внешняя поверхность укреплена 10 мм водостойкой фанерой.

Внешняя поверхность крепится к арматуре специальным клеем на основе ПУ.

Нижняя поверхность изготовлена из оцинкованной листовой стали толщиной 0,50 мм.

Плотность полиуретана составляет 42 кг / м³.

Панели оснащены эксцентриковыми замками с механизмом блокировки и натяжения.

Благодаря усиленной верхней поверхности и специальным армирующим элементам, которые устанавливаются в панель при впрыске ПУ, они могут выдерживать статические нагрузки до 3,500 кг / м².

4. ДВЕРИ НА ПЕТЛЯХ ХОЛОДИЛЬНОГО ЦЕХА

Внутренняя поверхность изготовлена из листов из оцинкованной стали толщиной 0,50 мм, покрытых полиэфирной краской.

Внешняя поверхность изготовлена из листов из оцинкованной стали толщиной 0,50 мм, покрытых полиэфирной краской.

Плотность полиуретана составляет 42 кг / м³.

Боковые стороны дверного крыла сделаны из алюминиевого профиля для прочности.

Специальная шарнирная система, поднимающая двери при открытии.

Листы покрыты по меньшей мере 200 г / м² гальванизацией.

Внешняя поверхность листов покрыта 50-микронным подшерстком и 20-микронной эпоксидной полиэфирной краской сверху (RAL 9002).

Внутренняя поверхность листов покрыта 8-микронной грунтовочной краской.

При 10 ° C и ниже активируется система нагрева для предотвращения обледенения.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	